



## ARMOIRE REFRIGEREE / FROIDE INOX



La série **SILBER** propose 4 modèles d'armoires réfrigérées d'une capacité de 650 à 1400 litres, acceptant les grilles GN2/1 et les plaques pâtisseries de 600x400 (structure en option), offrant d'excellentes garanties en termes de performance et d'efficacité.

Ces modèles sont disponibles en version positive ou négative.



Construction en acier AISI 304 18/8 avec des angles arrondis ainsi que les coins internes au fond et au planché, afin de répondre aux normes d'hygiène et pour une meilleure facilité de nettoyage. Façade sur charnières afin de faciliter les accès au compartiment technique. Dégivrage automatique et évaporation automatique de l'eau de dégivrage.

Panneau de contrôle numérique permettant un réglage aisé et précis et un contrôle de la température intérieure.

Panneaux en acier inoxydable avec alarme HACCP électronique. Thermomètre digital.

Bouton de marche/arrêt lumineux.

Aménagement intérieur démontable.



[www.silber.tech](http://www.silber.tech)



Porte à fermeture automatique avec une position porte ouverte pour le chargement et dotée d'un joint magnétique garantissant une fermeture parfaite de la porte et d'un micro interrupteur qui interrompt le fonctionnement du ventilateur lorsque la porte est ouverte pour les modèles négatifs, fermeture à clés.

Poignée ergonomique sur toute la hauteur qui permet d'ouvrir l'armoire avec une grande facilité. Pieds inox ronds gros diamètre boulonnés avec vérins, filetage intérieur non apparent réglable à +/- 150 mm.

Excellent système de refroidissement à air pulsé garantissant une homogénéité parfaite de la température à l'intérieur de l'armoire et un stockage idéal pour maintenir le niveau de qualité des aliments.

Evaporateur encastré et traité anti corrosion pour disposer d'un volume de stockage maximum et éviter tout risque de fuite en perçant l'évaporateur par accident. Fonctionnement en ambiance de +43°C

La mousse en polyuréthane expansée à haute densité sans CFC à 46Kg, garantissent une isolation exceptionnelle. **Epaisseur d'isolation 60mm**

Capacité	Nombre de niveaux	T°	Puissance kW	Tension	Consommation kW/24H	Dimensions (LxPxH)	Poids kg
650	23	-2°C à +8°C	350 W	230 v	3.2	740x830x2010mm	134
1400	23	-2°C à +8°C	700 W	230 v	5.4	1480x830x2010mm	199
650	23	-18°C à -22°C	750 W	230 v	9	740x830x2010mm	138
1400	23	-18°C à -22°C	1000 W	230 v	11	1480x830x2010mm	208



**Armoire inox positive 1400 L**  
+2°C à 8°C  
Réf : 10104

**Armoire inox négative 1400 L**  
-18°C à -20°C  
Réf : 10106



**Armoire inox positive 650 L**  
+2°C à 8°C  
Réf : 10101

**Armoire inox négative 650 L**  
-18°C à -20°C  
Réf : 10105

**Dotation : 3 grilles et paires de glissières GN2/1 650x530mm**

**Dotation : 6 grilles et paires de glissières GN2/1 650x530mm**


## OPTIONS




**Jeux de 4 roulettes.**  
Idéal pour le nettoyage  
Réf : 11004



**Paire de glissières GN 1/1**  
Réf : 11006



**Grille Inox GN 1/1**  
Réf : 80402



**Grille rilsanisée GN 1/1**  
Réf : 11002



[www.silber.tech](http://www.silber.tech)

